



Specificationer Flerpack 5x Ledvance  
Surface Cirkulär 400 24W 830 1920lm  
Vit IP44 | Sensor - Varm Vit - Ersättare  
2x26W

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Artikelnummer         | 253321                                           |
| EAN                   | 8719157061261                                    |
| Tillverkarkod         | 8719157061261                                    |
| Varumärke             | Ledvance                                         |
| Tillverkarens namn    | Multipack 5x SF CIRC 400 SEN V 24W 830 IP44 LEDV |
| Garanti från LamporNu | 3 år                                             |
| Livslängd (h)         | 30000                                            |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Watt                    | 24W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Färgkod                 | 830 Varmt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färginställning         | Enkel färg                  |
| Lumen (ljusflöde)       | 1920lm                      |
| Ljusutbyte (Lm/W)       | 80                          |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Optisk avskärmning | PC [Polykarbonat] |
| Effektfaktor       | >0.50             |
| Produkttyp         | LED Plafond       |

## Armatur info

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Armaturer efter Tipe | Professionell              |
| Montering            | Utanpåliggande Montering   |
| Anslutning           | PI [push-in-kontakt]       |
| Kapslingsklass (IP)  | IP44                       |
| Slagtålighet (IK)    | IK03 - 0.35 Joule          |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40                 |
| Armaturens färg      | Vit                        |
| Material             | PMMA (Polymetylmetakrylat) |
| Nödbelysning         | Nej                        |
| Produktserie         | SURFACE CIRCULAR 400       |

## Måttskiss

|            |     |
|------------|-----|
| Längd (mm) | 400 |
| Bredd (mm) | 400 |

## Sensorinformation

Typ av sensor

Rörelsevakt, Skymningsrelä

**Varför ska jag handla hos Lampornu?**



**Specialister** på belysning



**Skräddarsyda offerter**



**Upp till 7 års garanti**



**Enkel återlämningsprocess**

